

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

20772-81
Изм. 1, 2



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**УСТРОЙСТВА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЗАПРАВКИ, ПЕРЕКАЧКИ, СЛИВА-НАЛИВА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ**

**ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

ГОСТ 20772—81

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

5 коп.

**УСТРОЙСТВА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАПРАВКИ,
ПЕРЕКАЧКИ, СЛИВА-НАЛИВА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ**

ГОСТ

20772—81*

Взамен

ГОСТ 20772—75

**Типы. Основные параметры и размеры. Общие
технические требования**

Connecting devices for technical means for fueling,
pumping, loading-unloading, transport and storage
of raw oil and petroleum products. Types, basic
parameters and sizes. General technical requirements

ОКСТУ 3602

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 мая 1981 г. № 2457 срок введения установлен

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 26.09.86 № 2893
срок действия продлен

с 01.07.82

до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на присоединительные устройства технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения при осуществлении сливо-наливных операций с нефтью, нефтепродуктами и балластной водой и на полевые сборно-разборные трубопроводы.

Стандарт не распространяется на присоединительные устройства для заправки кораблей, судов, самолетов и вертолетов, а также трубопроводы и средства перекачки с присоединительными устройствами типа МПТ.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от способа соединения присоединительные устройства должны изготавливаться пяти типов, указанных в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (март 1989 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в сентябре 1986 г. (ИУС 12-86).

2-14-90

© Издательство стандартов, 1989

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Условный проход D_y , мм	Условное давление P_y , МПа	Присоединительные размеры	Область применения	Назначение
2 — фланцевое	150; 200; 250; 300; 400; 500	1,0; 1,6	ГОСТ 1536—76	Принемно отдельные патрубки грузовой системы морских нефтеналивных судов	Для соединения с от- ветными фланцами тру- бопроводной арматуры и планшетами устрой- ствами (стендерами)
	100; 150; 200; 250; 300; 400; 500			Патрубки приема и выгруз- ки груза речных нефтеналив- ных судов и береговых трубо- проводов	
	200; 250; 300; 400; 500; 600; 700*; 800; 1000; 1200			Магистральные трубопрово- ды	
	100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700*; 800; 1000; 1200	0,63 1,0; 1,6	ГОСТ 12815—80 Рекомендуемое приложение 2	Станционные резервуары	
	100; 150; 200			Полевые сборно-разборные трубопроводы и патрубки их средств перекачки	Для соединения эле- ментов трубопроводов
3 — раст- рубное	150; 175; 200	0,4	ГОСТ 18194—79	Установки для слива-налива нефти и нефтепродуктов же- лезнодорожных вагонов-ци- стерн	Для соединения с уни- версальными приборами железнодорожных ваго- нов цистерн и автоцис- терн (при нижнем сли- ве-наливе)