

чис. погр.ка ичс 4-85г
запечата погр.ка ичс 8-85

10332-72

Изд. 1, 2, 3

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ 35-мм ПЛЕНКИ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЪЕКТИВОВ С ФОТОАППАРАТАМИ**

ГОСТ 10332—72

Издание официальное



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

Группа У96

к ГОСТ 10332—72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами (см. изменение № 2, ИУС № 3—84, дополнение)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертеж 1. Объектив	$180^{\circ} +6^{\circ}**$ -9°	$180^{\circ} +9^{\circ}**$ -6°
Пункт 4	до отказа в фотоаппарат от вертикали $+6^{\circ}$ -9°	в фотоаппарат от вертикали $+9^{\circ}$ -6°
Пункт 5	равной 10 мм/с	равной 5—10 мм/с
Пункт 6. Второй абзац	8,7 мм	8,7 мм max

У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У96

к ГОСТ 10832-72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами (см. изменение № 2, ИУС № 3-84, дополнение)

В каком месте	Нанесено	Должно быть
Пункт 3. Чертеж 1 Наименование	Соединение M42×1/45,4	Соединение M42×1/45,5

(ИУС № 4 1985 г.)

**ФОТОАППАРАТЫ ДЛЯ 35-ММ ПЛЕНКИ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ОБЪЕКТИВОВ С ФОТОАППАРАТАМИ**

ГОСТ**10332—72***

Cameras for 35-mm film.
Basic dimensions of threaded connections of
lenses with cameras

Взамен
ГОСТ 10332—63

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 марта 1972 г. № 534 срок введения установлен

с 01.07.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на фотоаппараты для 35-мм пленки и устанавливает размеры резьбовых соединений сменных объективов и фотоаппаратов с размером кадра 24×36 мм.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ РС 5193—75 в части, касающейся резьбового соединения без электрической связи.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Соединения должны изготавляться следующих видов:
 $M42 \times 1/45,5$ — для зеркальных фотоаппаратов.

$M39 \times 1/28,8$ — для дальномерных фотоаппаратов.

Для фотоаппаратов без привода нажимной диафрагмы в соединении $M42 \times 1/45,5$ допускается изготавливать объективы без нажимной диафрагмы.

3. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

Все размеры и допуски на резьбу включают толщину покрытий.

Положение места измерения резьбы $M42 \times 1/45,5$ по отношению к толкателю, диафрагмы проверяют резьбовым кольцом со средним диаметром $(41,385 \pm 0,050)$ мм, внутренним диаметром $(41,000 \pm 0,030)$ мм и длиной не менее 4,2 мм.