

Нирг. ЦСМ
Контроль



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

СОРГО

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАГОТОВКАХ И ПОСТАВКАХ

ГОСТ 8759—92

Издание официальное

15 руб. БЗ 10—91/1112

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

31-200

СОРГО

Требования при заготовках и поставках

Sorghum. Requirements for state
purchases and deliveries

ГОСТ

8759—92

ОКП 97 1541

Дата введения 01.06.93

Настоящий стандарт распространяется на зерно сорго, заготовляемое государственной заготовительной системой и поставляемое на продовольственные, кормовые цели и для переработки в комбикорма.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения — по ГОСТ 27186.

1. ТИПЫ

1.1. В зависимости от цвета и пленчатости зерно сорго подразделяют на типы и подтипы, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Номер и наименование		Цвет зерна	Примесь зерен, %, не более		Примерный перечень сортов, характеризующих типы и подтипы
типа	подтипа		другого типа	другого подтипа	
I — белое голозерное	—	Белый и белый с крапинками разного цвета	10,0	—	Карлик Узбекистана, Чняки местное улучшенное и др.
II — цветное	1 — голозерное	От желтовато-красного до темно коричневого	10,0	10,0	Кубанское красное 1677, Хазине 1, Волжское 4 и др.
	2 — пленчатое	То же	10,0	15,0	Одесский 101, Камышинская 8, Зерноградское 3, гибрид Молдавский 40 и др.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1.2. Сорго, содержащее примесь сорго другого типа или подтипа более норм, указанных в табл. 1, определяют как «смесь типов» или «смесь подтипов» с указанием типового состава в процентах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми проводят расчет за заготавливаемое зерно сорго, указаны в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма
Влажность, %	13,5
Сорная примесь, %	2,0
Зерновая примесь, %	2,0
Зараженность вредителями	Не допускается

2.2. Заготавливаемое и поставляемое сорго подразделяют по типовому составу на три класса, в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма для класса		
	1-го	2-го	3-го
Тип	I	I	I, II, смесь типов и подтипов
Примесь зерен сорго II типа, %, не более	0,5	10,0	—

2.3. Ограничительные нормы для заготавливаемого сорго, которое в зависимости от качества подразделяют на три класса, указаны в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Норма для класса	
	1-го и 2-го	3-го
Влажность, %, не более*	19,0	19,0
Сорная примесь, %, не более*	5,0	8,0

* По согласованию заготовительной организации и поставщика допускается влажность зерна и содержание сорной примеси в заготавливаемом сорго более ограничительных норм при наличии возможности доведения зерна до кондиций, обеспечивающих их сохранность.

Продолжение табл. 4

Наименование показателя	Норма для класса	
	1-го и 2-го	3-го
в том числе:		
галька	1,0	1,0
испорченные зерна	0,5	В пределах нормы общего содержания сорной примеси
вредная примесь	0,5	1,0
в числе вредной примеси:		
спорынья и головня	0,1	0,5
горчак ползучий, софора лисохвостная, термopsis ланцетный (по совокупности)	0,1	0,1
вязель разноцветный	0,1	0,1
гелиотропа опушенноплодный	0,1	0,1
триходосма седая	Не допускается	
Зерновая примесь, %, не более	10,0	15,0
в том числе:		
проросшие	2,0	5,0
Мелкие зерна, %, не более	5,0	Не ограничиваются
Зараженность вредителями	Не допускается, кроме зараженности клещом не выше II степени	

2.4. Класс заготавливаемого сорго определяют по наимудшему значению одного из показателей качества зерна, установленного соответственно в табл. 3, 4.

2.5. Сорго 1-го класса предназначено для переработки в крупу, сорго 1-го и 2-го классов — для крахмало-паточной промышленности, сорго 3-го класса — для спиртовой промышленности, для переработки в комбикорма и на кормовые цели.

2.6. Ограничительные нормы для зерна сорго, поставляемого для переработки в крупу, указаны в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	14,0
Сорная примесь, %, не более	3,0
в том числе:	
минеральная примесь	0,3
в числе минеральной примеси галька, частицы руды и шлака	0,1
испорченные зерна	0,5