

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**АВТОМАТЫ ФАСОВОЧНЫЕ  
ДЛЯ СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
В БУМАЖНУЮ И КАРТОННУЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ**

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 18518-80**

**Издание официальное**

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

В. В. Назаренко, Б. В. Лукин, Г. С. Егорова, В. Е. Монько, Г. В. Давшан,  
Р. Н. Попова

**ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов**

Член Коллегии В. П. Лапшин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 июня 1980 г. № 2725**

**АВТОМАТЫ ФАСОВОЧНЫЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В БУМАЖНУЮ И  
КАРТОННУЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ**

**Общие технические условия**

Automatic flowihg products filling maxines for paper or board consumer packoging. General specifications

**ГОСТ  
18518—80**

Взамен  
**ГОСТ 18518—73**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 июня 1980 г. № 2725 срок действия установлен

с 01.01.1982 г.  
до 01.01.1987 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на фасовочные автоматы (далее — автоматы), предназначенные для фасования и запечатывания в бумажные пакеты и пачки сыпучих пищевых продуктов (круп, сахара-песка, соли, муки, короткорезанных макаронных изделий, панировочных сухарей, сухих продуктов детского и диетического питания, овсяных и кукурузных хлопьев), изготавляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

**1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

1.1. Автоматы, в зависимости от степени готовности потребительской тары, должны изготавляться типов:

1 — для фасования сыпучих пищевых продуктов в изготавливаемые на автоматах бумажные пакеты по ГОСТ 13502—68 и пачки по ГОСТ 6420—73;

2 — для фасования сыпучих пищевых продуктов в готовые бумажные пакеты с прямоугольным дном по ГОСТ 13502—68.

3 — для фасования сыпучих пищевых продуктов в пачки по ГОСТ 6420—73, предварительно склеенные по продольному шву.

1.2. Основные параметры автоматов должны соответствовать указанным в таблице.

Тип	Техническая производительность, кг/ч, не менее		Потребительская тара		Фасуемый продукт	Удельное потребление электроэнергии, Вт·ч, кг не более	Удельная материлоемкость, кг, кг/ч не более	
	значение	при массе дозы, г	Номер пакета по ГОСТ 6420—73	Номер пакета по ГОСТ 13502—68				
1	700(540)	200	(25)	—	Пачка с внутренним пакетом	Сухие продукты детского и диетического питания	—(5,6)	—(10,5)
	1000(810)	300	(32)	—		Сухари панировочные	—(3,1)	—(7,0)
	1500	500	—	6	Одинарный пакет	Крупа рисовая первого сорта *, крупы: рисовая других сортов, гречневая, перловая, пшено шлифованное	4,6	4,8
					Двойной пакет	Сахар-песок рафинированный *, сахар-песок		
	2250	500	—	6	Одинарный пакет	Крупа рисовая первого сорта *, крупы: рисовая других сортов, гречневая, перловая, пшено шлифованное	5,0	6,6
					Двойной пакет	Сахар-песок рафинированный *, сахар-песок		
	(2250)	1000	(9)	—	Пачка с внутренним пакетом	Соль: экстра, помол № 0 и № 1	(1,4)	(2,7)
	2700	1000	—	7	Одинарный пакет	Крупа рисовая первого сорта *, крупы: рисовая других сортов, гречневая, перловая, пшено шлифованное	2,3	2,4
					Двойной пакет	Сахар-песок рафинированный *, сахар-песок		