

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

УДК 621.744.072-2:006.354

Группа Г21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ**

Конструкция и размеры

Wood and metal plugs for casting
patterns.

Design and dimensions.

**ГОСТ
20350—74***

Взамен
МН 1638—61;
МН 1639—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры металлических пробок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 г.)

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначения металлических пробок	Применимость	d (пред. откл. по и8)	l	Масса, кг, не более
0298-1401		16	14	0,010
0298-1402		20	16	0,014
0298-1403		25	22	0,029
0298-1404		32	28	0,078
0298-1405		40	36	0,120



Черт. 1

Пример условного обозначения металлической пробки размером $d=16$ мм:


Пробка 0298-1401 ГОСТ 20350—74

2. Конструкция и размеры деревянных пробок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначения деревянных пробок	Применимость	d (пред. откл. по R12)	l	Масса, кг, не более
0298-1358		20	16	0,004
0298-1359		25	22	0,007
0298-1353		32	28	0,016
0298-1355		40	36	0,030
0298-1357		45	45	0,062



Черт. 2

Пример условного обозначения деревянной пробки размером $d=20$ мм:

Пробка 0298-1358 ГОСТ 20350—74

3. Материал металлических пробок — алюминиевый сплав марок АК5М2, АК9, АК5М7 и АК7М2 по ГОСТ 2685—75.

Допускается применение стали марки Ст3 по ГОСТ 380—71.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Материал деревянных пробок: клен, дуб, бук, береза по ГОСТ 2695—71; сосна, ель по ГОСТ 8486—66.

5. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

6. Маркировать на таре или упаковке для партии пробок одного типоразмера: наименование и обозначение пробки, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.