

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ
ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ МЕНЕЕ 1 мм**

ДОПУСКИ

ГОСТ 5939—51

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

КАЛИБРЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ
ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ МЕНЕЕ 1 мм
Допуски

ГОСТ
5939—51*

Утвержден Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР
7 июля 1951 г.

Срок введения установлен

с 01.01.52

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие предельные калибры-пробки для контроля отверстий диаметром от 0,1 до 1 мм (исключ.) классов точности 1—7 по ГОСТ 3047—66.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Обозначения:

P—PP — проходная пробка (или проходная сторона двухсторонней пробки);

P—HE — непроходная пробка (или непроходная сторона двухсторонней пробки).

Класс точности	Номинальный диаметр мм	Точность изготовления						Допустимый запас пробки <i>P—PP</i>		
		<i>P—PP</i>			<i>P—HE</i>			Пред. откл.	Запас на износ	
		Отклонения		Допуск	Отклонения		Допуск		наим.	среднее реальной
		верхн.	нижн.		верхн.	нижн.				
микроны										
1	От 0,1 до 0,3	+0,3	-0,2	0,5	+0,5	0	0,5	-0,5	0,3	0,55
	Св. 0,3 » 0,6	+0,6	-0,2	0,8	+0,8	0	0,8	-0,8	0,6	1,0
	» 0,6 » 1	+1	0	1	+1	0	1	-1	1	1,5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июль 1987 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в мае 1960 г. (ИУС 5—60).

© Издательство стандартов, 1988