

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

**ГОСТ Р**  
**51435—**  
**99**  
**(ИСО 8128-1—93)**

**СОК ЯБЛОЧНЫЙ,  
СОК ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ  
И НАПИТКИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯБЛОЧНЫЙ СОК**

**Метод определения содержания патулина  
с помощью высокоэффективной  
жидкостной хроматографии**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2018

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом консервной и овощесу-шильной промышленности (ВНИИКОП)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 93 «Продукты переработки плодов и овощей»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. № 590-ст

4 Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта ИСО 8128-1—93 «Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Определение содержания патулина. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии», кроме приложения «Библиография»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август, 2018 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**СОК ЯБЛОЧНЫЙ, СОК ЯБЛОЧНЫЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ И НАПИТКИ,  
СОДЕРЖАЩИЕ ЯБЛОЧНЫЙ СОК**

**Метод определения содержания патулина  
с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии**

Apple juice, apple juice concentrates and drinks containing apple juice.  
Method for determination of patulin content using high performance liquid chromatography

Дата введения — 2001—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания патулина в яблочном соке, концентрированных яблочных соках и напитках, содержащих яблочный сок, с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Предел обнаружения патулина настоящим методом составляет 10 мкг/дм<sup>3</sup> при условии, что взятый для анализа объем пробы готового к употреблению сока составляет 5 см<sup>3</sup>.

## 2 Сущность метода

Метод основан на экстракции патулина из исследуемой пробы этилацетатом, очистке экстракта перераспределением в водный раствор карбоната натрия и количественном и качественном анализе экстракта с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием спектрофотометрического детектора в ультрафиолетовой области.

## 3 Реактивы

Используют реактивы аналитической чистоты и воду квалификации «для ВЭЖХ».

3.1 Растворитель: этилацетат.

3.2 Подвижная фаза — раствор ацетонитрила в воде объемной концентрации 10 %.

3.3 Экстрагирующий раствор — водный раствор безводного карбоната натрия концентрации 14 г/дм<sup>3</sup>.

3.4 Ацетатный буфер, pH 4.

Смешивают 16,4 см<sup>3</sup> уксусной кислоты [с (CH<sub>3</sub>COOH) = 0,2 моль/дм<sup>3</sup>] с 3,6 см<sup>3</sup> раствора ацетата натрия [с (CH<sub>3</sub>COONa) = 0,2 моль/дм<sup>3</sup>].

3.5 Уксусная кислота, ледяная.

3.6 Стандартный раствор патулина (C<sub>7</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>).

### 3.6.1 Приготовление стандартного раствора

Навеску патулина массой 10,0 мг, взятую с точностью до 0,1 мг, растворяют в мерной колбе с одной отметкой вместимостью 100 см<sup>3</sup> в ацетатном буфере (3.4). Объем содержимого в колбе доводят до метки ацетатным буфером.

Пипеткой переносят 10,0 см<sup>3</sup> приготовленного раствора в другую мерную колбу с одной отметкой вместимостью 100 см<sup>3</sup>, объем содержимого в колбе доводят до метки ацетатным буфером. Массовая концентрация патулина в приготовленном стандартном растворе составляет около 10 мкг/см<sup>3</sup>.

Измеряют оптическую плотность стандартного раствора при длине волны 276 нм на подходящем спектрофотометре с использованием кварцевых кювет рабочей длиной 10 мм.

**3.6.2 Расчет концентрации стандартного раствора патулина**

Концентрацию стандартного раствора патулина (3.6.1)  $\rho_{ps}$ , мкг/см<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\rho_{ps} = \frac{AM 1000 C}{A_{276}}, \quad (1)$$

где  $A$  — оптическая плотность стандартного раствора патулина;

$A_{276}$  — молярный показатель поглощения раствора патулина при длине волны 276 нм, дм<sup>3</sup> · моль<sup>-1</sup> · см<sup>-1</sup> ( $A_{276} = 14600$ );

$M$  — молярная масса патулина, г/моль;

$C$  — постоянная прибора (обычно  $C = 1$ ).

**4 Приборы и лабораторное оборудование**

Перед использованием лабораторное оборудование промывают раствором гипохлорита натрия концентрации 10 г/дм<sup>3</sup>.

Обычное лабораторное оборудование, в частности следующее:

4.1 Жидкостный хроматограф, снабженный спектрофотометрическим детектором в ультрафиолетовой области (пригодным для работы при длине волны 276 нм) и самописцем или интегратором.

4.2 Обращенно-фазовая колонка ODS<sup>1)</sup> или другая аналогичная колонка со следующими параметрами:

- эффективность не менее 35000 теоретических тарелок на метр;
- длина 250 мм;
- внутренний диаметр 4,6 мм;
- неподвижная фаза размером частиц 5 мкм.

**5 Отбор проб**

Проба, поступающая в лабораторию, должна быть представительной и без следов порчи или изменения свойств продукта при транспортировании и хранении.

**6 Проведение испытаний****6.1 Приготовление испытуемого раствора**

При испытаниях концентрированных яблочных соков их разводят водой 1:5 по объему. Дальнейшую процедуру проводят для всех продуктов одинаково, как описано ниже.

6.1.1 Пробу объемом 5,0 см<sup>3</sup> экстрагируют порцией этилацетата объемом 5,0 см<sup>3</sup> (3.1) в течение не менее 1 мин. Экстракцию повторяют еще два раза новыми порциями этилацетата объемом по 5,0 см<sup>3</sup>. Этилацетатные фазы объединяют и экстрагируют раствором карбоната натрия (3.3) объемом 2,0 см<sup>3</sup>.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** — Экстракцию раствором карбоната натрия проводят как можно быстрее, например в течение 1—2 мин, из-за нестабильности патулина в щелочной среде.

6.1.2 Карбонатную фазу (6.1.1) экстрагируют свежей порцией этилацетата объемом 5,0 см<sup>3</sup>, экстракт объединяют с предыдущими порциями. Карбонатную фазу отбрасывают. К экстракту добавляют 5 капель уксусной кислоты (3.5), смесь перемешивают и упаривают на ротационном испарителе до объема 1—2 см<sup>3</sup>.

6.1.3 Полученный таким образом раствор количественно переносят во флакон вместимостью около 5 см<sup>3</sup> с помощью нескольких порций этилацетата объемом около 1 см<sup>3</sup> каждая. Раствор упаривают досуха в токе азота при температуре 40 °С. Остаток растворяют в 0,5 см<sup>3</sup> подвижной фазы (3.2) или ацетатного буфера (3.4).

**6.2 Построение градуировочного графика**

Порции стандартного раствора патулина (3.6.1) объемом 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 7,5 см<sup>3</sup> переносят пипеткой в пять мерных колб с одной отметкой вместимостью 10 см<sup>3</sup>, объем содержимого в колбах доводят до метки ацетатным буфером (3.4); получают градуировочные растворы.

<sup>1)</sup> ODS — октадецилсилан.