

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  $P=1,6$  МПа

Ниппели. Основные размеры

Pipe steel connections with cylindrical  
thread for pipelines  $P=1,6$  MPa. Nipples.  
Basic dimensions

ГОСТ  
8967-75

Взамен  
ГОСТ 8967-59

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 29 декабря 1975 г. № 4062 срок введения установлен

с 01.01.77


Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 17.07.81 № 3393  
срок действия продлен

до 01.01.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные ниппели с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше  $175^{\circ}\text{C}$  и давлении  $P=1,6$  МПа.

2. Основные размеры ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Август 1984 г.