

# ШПАТЕЛИ

Технические условия

Издание официальное

---

---

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

**ГОСТ 10778-83**

**РАЗРАБОТАН** Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. И. Полунин** (руководитель темы), **Э. В. Зайцева, Н. И. Федоров**

**ВНЕСЕН** Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра **В. А. Елецкий**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 декабря 1982 г. № 307

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ШПАТЕЛИ**  
Технические условия

**ГОСТ**  
**10778-83**

Spatulos. Specifications

Взамен  
ГОСТ 10778—76

ОКП 48 3320

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 декабря 1982 г. № 307 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шпатели, применяемые при производстве малярных, кровельных и линолеумных работ.

### 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Шпатели в зависимости от назначения должны изготавливаться следующих типов, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Тип шпателя	Наименование	Назначение
ШП	Шпатель с пластмассовой ручкой	Для нанесения, разравнивания и сглаживания шпатлевочного слоя на подготовляемых под окраску поверхностях и для удаления старой отслаивающейся краски при ремонтных работах
ШМ	Шпатель с металлической ручкой	
ШД	Шпатель с деревянной ручкой	
ШКД	Шпатель с клиновым полотном и деревянной ручкой	

Тип шпателя	Наименование	Назначение
ШРП	Шпатель с резиновым полотном и пластмассовой ручкой	Для нанесения, разравнивания и сглаживания шпатлевочного слоя на подготовляемых под окраску поверхностях
ШЗП	Шпатель с зубчатым полотном и пластмассовой ручкой	Для разравнивания слоя мастики при линолеумных работах
ШСП	Шпатель-скребок с пластмассовой ручкой	Для снятия брызг штукатурного раствора, удаления старой краски, для очистки кромок полотнищ рулонных материалов от посыпки и для разделки швов при устройстве мягкой кровли

1.2. Основные размеры и масса шпателей должны соответствовать указанным на черт. 1-7 и в табл. 2-6.

Форма и конструкция ручек шпателей стандартом не устанавливаются.

1.3. Предельные отклонения основных размеров шпателей должны соответствовать:

для металлических деталей – 14-му качеству по ГОСТ 25347-82;

для пластмассовых деталей – 14-му качеству по ГОСТ 25349-82;

для деревянных деталей – 16-му качеству по ГОСТ 6449-76.

1.4. Условные обозначения шпателей должны состоять из обозначения типа или типоразмера и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения шпателя типа ШРП:

*ШРП ГОСТ 10778-83*

То же, типоразмера ШП45:

*ШП45 ГОСТ 10778-83*