

СОСУДЫ И АППАРАТЫ

РЯДЫ ДИАМЕТРОВ



Издание официальное

СОСУДЫ И АППАРАТЫ**Ряды диаметров**

Vessels and apparatus. Series of diameters.

**ГОСТ
9617—76**Дата введения **01.01.78**

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические сосуды и аппараты внутренним диаметром до 20000 мм, изготавливаемые из стальных листов или поковок; наружным диаметром до 1420 мм, изготавливаемые из стальных труб, а также сосуды и аппараты внутренним диаметром до 4200 мм, изготавливаемые из цветных металлов и сплавов, применяемые в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой и смежных с ними отраслях промышленности.

Стандарт не распространяется на аппараты с вращающимися барабанами и теплообменные аппараты с витыми трубами.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 681—73 в части, касающейся внутренних диаметров сосудов и аппаратов от 600 до 4000 мм.

2. Внутренний диаметр сосуда или аппарата, изготавливаемого из стальных листов или поковок, должен быть выбран из следующего ряда: 400, (450), 500, (550), 600, (650), 700, 800, 900, 1000, (1100), 1200, (1300), 1400, (1500), 1600, (1700), 1800, (1900), 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4500, 5000, 5500, 5600, 6000, 6300, 6400, 7000, 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000, 11000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000 мм.

П р и м е ч а н и я:

1. Значения, указанные в скобках, следует применять только для рубашек сосудов и аппаратов.

2. **(Исключено, Изм. № 2).**

3. Эмалированные сосуды и аппараты, аппараты с перемешивающими устройствами, а также сосуды и аппараты из никелесодержащих сталей, допускается изготавливать диаметрами 250, 300 и 350 мм.

4. Рубашки эмалированных сосудов и аппаратов допускается изготавливать диаметрами 1550, 1750 и 1950 мм.

5. Кожухи и крышки кожухотрубчатых теплообменных аппаратов допускается изготавливать диаметрами 1100, 1300, 1500, 1700, 1900 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Внутренний диаметр сосуда или аппарата, изготавливаемого из цветных металлов и сплавов, должен быть выбран из следующего ряда: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 мм.

4. Наружный диаметр сосуда и аппарата, изготавливаемого из стальных труб, должен быть выбран из следующего ряда: 133, 159, 168, 219, 273, 325, 377, 426, 480, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1320, 1420 мм.