

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Издание официальное

Б3.4—2000

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й И С Т А Н Д А Р Т

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Основные и присоединительные размеры

ГОСТ
6758-76

External control for vehicles. Basic and mounting dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 05.05.76 № 1053 дата введения установлена

01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на одно- и двухстrelочные приборы и комбинации приборов в цилиндрическом корпусе, предназначенные для установки на приборной панели грузовых и легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных машин базовых моделей, и устанавливает основные и присоединительные размеры приборов и их посадочных мест.


Стандарт не распространяется на:

- б) приборы, проектирование которых начато до 01.07.86, и их посадочные места.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований п. 4.


2. Номинальные посадочные диаметры приборов и посадочных мест должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Посадочный диаметр прибора



$$t = (0.8 - 1.3) \text{ MN}$$

Посадочное место под прибор



$$f_1 = (1.5 - 2.0) \text{ MM}$$

Черт. I

Таблица 1

Наименование приборов	Номинальный посадочный диаметр, мм	
	приборов d	посадочных мест D
Показывающие приборы указателей: уровня топлива, температуры, давления; указатели: тока аккумуляторных батарей, напряжения	52,0 60	52,5 61

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

☆

Показывающие приборы указателей:
уровни топлива, температуры, давления;
указатели: тока аккумуляторных батарей, напряжения

© Издательство стандартов, 2002