

Внесено при № 11403-85



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 8522-79, ГОСТ 15935-79

АРХИВ

Издание официальное



НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. А. Василевский, В. М. Шарнов

ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Член Коллегии В. А. Трафилов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619

**ПАТРОНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЕ
С КЛЮЧОМ****ГОСТ
8522—79**

Основные размеры

Drill three-jaw chucks with key.
Basic dimensionsВзамен
ГОСТ 8522—70

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 619 срок действия установлен

с 01.01 1980 г.

до 01.01 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

*срок действия стандарта**действ. с 01.01.85*

1. Настоящий стандарт распространяется на сверлильные трехкулачковые патроны с ключом для станков.
2. Стандарт соответствует СТ СЭВ 148—75 в части конусов и рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3647—72 и РС 4725—74.
3. Основные размеры сверлильных патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

