

# **БОРТА С ПЛАНКАМИ-ПЕРЕКРЫВАТЕЛЯМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ**

## **РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

БОРТА С ПЛАНКАМИ-ПЕРЕКРЫВАТЕЛЯМИ  
АЛЮМИНИЕВЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВГОСТ  
19368—74\*

## Размеры

Ledges with strip-blockers of aluminium core boxes.  
DimensionsВзамен  
МН 2470—61

ОКСТУ 3903

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 срок введения установлен

с 01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые стержневые ящики, предназначенные для изготовления песчаных стержней пескодувным способом.

2. Размеры бортов, планок и отверстий для установки планок должны соответствовать указанным на черт. 1—2 и в таблице.

мм

Средний габаритный размер стержня $\frac{L+B^*}{2}$ или $D$	$b$	$h$	$A$
До 250	28	18	50—80
Св. 250 до 400	32	22	
Св. 400 до 630	36	25	

\*  $L$  — длина стержня;  $B$  — ширина стержня. Для многогнездного стержневого ящика;  $L$  — сумма длин стержней;  $B$  — сумма ширин стержней.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Издание (май 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.  
(ИУС 9—80, 6—87).© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2001