

ПЛИТЫ К СКАЛЬЧАТЫМ КОНСОЛЬНЫМ КОНДУКТОРАМ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПЛИТЫ К СКАЛЬЧАТЫМ КОНСОЛЬНЫМ
КОНДУКТОРАМ****Конструкция**Plates for knee rack-and-pinion-operated jigs.
Design**ГОСТ
16890—71**Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на плиты, предназначенные для скальчатых консольных кондукторов с конусным и пневматическим зажимами.
2. Плиты должны изготавливаться трех типов:
А — без отверстий под установочные пальцы;
Б — с отверстиями под установочные пальцы;
В — угловые.
3. Конструкция и размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1—3.

Таблица 1

Обозначения плит	Применяемость	Исполнение	Размеры, мм														Масса, кг					
			A ±0,01	B	L	H	A ₁ ±0,05	D	d _{H7}	d ₁	h	h ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃		r	r ₁	s	s ₁	
7030-1161		1	50	90	110	22	10															1,28
7030-1162		2		110					16	13							16	12				1,64
7030-1163		1	70		135	25	15															2,01
7030-1164		2		130														12				2,26
7030-1165		1	90		158	30											18					3,33
7030-1166		2		160					20									12				3,98
7030-1167		1			173		18												10			4,62
7030-1168		2	110		190												20	16				5,28
7030-1169		3																				5,00
7030-1170		1			198		36			18												6,10
7030-1171		2	140																			6,62
7030-1172		3		210					22								25	16				6,00
7030-1173		1																				9,12
7030-1174		2	160		225		20															10,27
7030-1175		3		240																		9,50
7030-1176		1		260		290	40															14,75
7030-1177		2	200						25	22							30	16				17,33
7030-1178		3		300																		16,00

Пример условного обозначения плиты типа А, исполнения 1, размером L, размером A = 50 мм:

Плита 7030-1161 ГОСТ 16890-71

