НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

УДК 622.33:006.354 Группа А13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УГЛИ СРЕДНЕЙ АЗИИ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

Технические условия

Coals of Middle Asia for domestic needs.
Specifications

ГОСТ 8302—87*

ОКП 03 2850; 03 2860; 03 2870

Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на угли Средней Азии, предназначенные для бытовых нужд населения.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Для бытовых нужд населения предназначены угли марок (групп) Б (2Б и 3Б), Д (1Д) по ГОСТ 7049—86 в соответствии с номенклатурой, приведенной в обязательном приложении, с размерами кусков 13—50, 25—50, 50—100, 50—200(300), 100—200(300) мм по ГОСТ 19242—73.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По показателям качества угли должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (август 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88)*

Наименование продукции	Марка, группа	Класс по размеру кусков, мм	Показатели качества					Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q^r_i, МДж/кг (ккал/кг), не менее
			Зольность A^d, %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W^r_t, %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела, %, не более	Массовая доля минеральных примесей с размерами кусков 25 мм и более, %, не более		
						с шахт	с разрезов	
Уголь бурый	Б (2Б)	50—200(300)	17,0	40,0	20,0	2,0	3,0	13,40(3200)
	Б (2Б)	25—50	21,0	40,0	20,0	2,0	3,0	12,56(3000)
	Б (2Б)	13—50	15,0	32,0	20,0	2,0	3,0	15,50(3700)
	Б (3Б)	100—200(300)	9,0	26,0	12,0	2,0	3,0	18,84(4500)
	Б (3Б)	50—200(300)	15,0	25,0	15,0	2,0	3,0	14,23(3400)
	Б (3Б)	13—50	21,0	28,0	20,0	2,0	3,0	12,98(3100)
	Б (3Б)	50—100	16,0	28,0	15,0	2,0	3,0	16,33(3900)
Уголь бурый разреза «Алмалык»	Б (3Б)	50—100	26,0	26,0	15,0	2,0	3,0	11,72(2800)
	Б (3Б)	13—50	27,0	26,0	20,0	2,0	3,0	11,30(2700)
Уголь каменный длиннопламенный	Д (1Д)	50—100	18,0	15,0	15,0	2,0	3,0	20,52(4900)
	Д (1Д)	13—50	20,0	15,0	20,0	2,0	3,0	19,68(4700)

Примечание. Показатель «низшая теплота сгорания рабочего топлива» не является браковочным и служит для дополнительной характеристики топлива.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка угля — по ГОСТ 1137—64.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 10742—71.

4.2. Определение показателей качества:

зольности (A^d) — по ГОСТ 11022—75 или ГОСТ 11055—78;

массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива (W^r_t) — по ГОСТ 11014—81 или ГОСТ 27314—87;

низшей теплоты сгорания рабочего топлива (Q^r_i) — по ГОСТ 147—74;

массовой доли кусков размером менее нижнего предела в классе крупности и массовой доли минеральных примесей (породы) с размером кусков 25 мм и более — по ГОСТ 1916—75.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование

5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых железнодорожных вагонах по нормативно-технической документации, автомашинах и других транспортных средствах с соблюдением правил перевозки, действующих на данном виде транспорта.

5.1.2. При отгрузке углей в период с 15 ноября по 15 марта с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 7% каменных углей и более 30% бурых углей, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (пересыпку угля древесными опилками, обмасливание и др.).

5.1.3. При разгрузке железнодорожных вагонов высота падения углей из вагона не должна превышать 2,0 м.

5.2. Хранение

5.2.1. Угли разных марок и классов крупности хранят раздельно.

5.2.2. Укладывание в штабеля и погрузка угля в транспортные средства должна производиться погрузочными механизмами, которые при этом не должны переизмельчать угли.

5.2.3. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

углей Средней Азии, предназначенных для бытовых нужд населения, и коды по общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	Код ОКП
Уголь ангренский марки Б — бурый, плитно-крупный БПК,/50—200 мм — группы Б2	03 2852 5112 05
Уголь ангренский марки Б — бурый, орех БО,/25—50 мм — группы Б2	03 2852 5312 05
Уголь ангренский (шахты № 9) марки Б — бурый, плитно-крупный — БПК,/50—200 мм — группы Б2	03 2853 5112 05
Уголь кизил-кийский марки Б — бурый, крупный БК,/50—100 мм — группы Б3	03 2865 5212 08
Уголь кизил-кийский марки Б — бурый, орех с мелким — БОМ,/13—50 мм — группы Б3	03 2865 5412 02
Уголь сулюктинский марки Б — бурый, плитный — БП,/более 100 мм — группы Б3	03 2866 5112 06
Уголь сулюктинский марки Б — бурый, крупный — БК,/50—100 мм — группы Б3	03 2866 5212 03
Уголь сулюктинский марки Б — бурый, орех с мелким — БОМ,/13—50 мм — группы Б3	03 2866 5412 08
Уголь алмалыкский марки Б — бурый, крупный — БК,/50—100 мм — группы Б3	03 2864 5212 02
Уголь алмалыкский марки Б — бурый, орех с мелким — БОМ,/13—50 мм — группы Б3	03 2864 5412 07
Уголь ташкумырский марки Д — длиннопламенный, крупный, ДК,/50—100 мм	03 2863 5212 07
Уголь ташкумырский марки Д — длиннопламенный, орех с мелким — ДОМ,/13—50 мм	03 2863 5412 01
Уголь кок-янгакский марки Д — длиннопламенный, крупный ДК,/50—100 мм	03 2862 5212 01
Уголь кок-янгакский марки Д — длиннопламенный, крупный орех с мелким ДОМ, 13—50 мм	03 2862 5412 06
Уголь джергаланский марки Д — длиннопламенный, орех с мелким — ДОМ,/13—50 мм	03 2861 5412 00
Уголь согутинский (шахты «Центральная») марки Б — бурый, орех с мелким БОМ,/13—50 мм — группы Б3	03 2867 5412 03
Уголь агулакский марки Б — бурый, орех с мелким — БОМ,/13—50 мм — группы Б3	03 2868 5412 09
Уголь таджикский (шурабский) марки Б — бурый, орех с мелким — БОМ,/13—50 мм, группы Б2	03 2871 5412 05
Уголь таджикский (шурабский) марки Б — бурый, плитно-крупный, БПК,/50—200 мм — группы Б2	03 2871 5512 02