

ГОСТ 28514—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОТЕХНИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТОВ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЪЕМА

Издание официальное



БЗ 10—2004



Москва
Стандартинформ
2005

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОТЕХНИКА**Определение плотности грунтов методом замещения объема****ГОСТ
28514—90**

Construction geotechnics. Determination of soil density
by volume displacement method

МКС 93.020
ОКСТУ 0011

Дата введения 01.05.90

Настоящий стандарт распространяется на пылеватые, глинистые, песчаные, крупнообломочные грунты и устанавливает метод определения плотности грунтов в полевых условиях.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в установлении отношения массы пробы грунта к его объему при условии, что из слоя испытательного грунта отбирают пробу необходимого объема, которую замещают однородной средой с известной плотностью.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Применяемые в настоящем стандарте термины и определения — по ГОСТ 5180.
- 2.2. Плотность грунтов определяют с применением аппаратуры, позволяющей измерить объем однородной среды известной плотности, замещающей взятую пробу грунта, и измерить массу пробы.
- 2.3. Массу пробы следует измерять с погрешностью не более 0,2 %, а ее объем — с погрешностью не более 1 %.
- 2.4. Максимальный объем пробы следует назначать в зависимости от максимальной крупности зерен испытуемого грунта по таблице.

Минимальный объем пробы, см ³	Максимальная крупность зерен грунта, мм
1000	10
1500	20
2000	31,5
3000	40
6000	63

2.5. Плотность грунтов определяют на основе результатов двух параллельно проведенных испытаний. Замещение объема следует проводить в местах, расположенных на расстоянии не более 1 м друг от друга.

2.6. Аппараты, отличающиеся от описанных в разд. 3 и 4, могут также применяться для измерения объема и массы пробы при условии обеспечения точности, установленной в п. 2.3.


3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕСКОЗАГРУЗОЧНОГО АППАРАТА

3.1. Аппаратура и материалы

3.1.1. Для испытания применяют следующее основное и дополнительное оборудование и инструменты:

пескозагрузочный аппарат с загрузочной камерой и задвижкой для перекрытия, при этом диаметр выпускного отверстия задвижки для перекрытия должен быть (15 ± 5) мм. Нижняя часть пескобака и загрузочная камера должны иметь угол наклона к оси $(30 \pm 5)^\circ$.

Схема аппарата приведена на черт. 1. Неуказанные размеры аппарата назначают такими, чтобы заполнение лунки песком можно было осуществлять за один прием;



1 — пескобак; 2 — песок; 3 — задвижка;
4 — загрузочная камера; 5 — лист основания;
6 — лунка; 7 — калибровочный сосуд

Черт. 1

При повторном использовании наполняющий песок должен быть пропущен через сите с размером отверстий, соответствующим максимальному и минимальному размеру частиц песка, используемого для проведения испытания.

3.2. Определение плотности наполняющего песка

3.2.1. Лист основания помещают на горизонтальной плоской поверхности.

3.2.2. Пескобак аппарата с закрытой задвижкой полностью наполняют песком и определяют его массу (m_1). Загрузочную камеру устанавливают на отверстие в металлическом листе. Открывают задвижку, после чего песок высыпается на горизонтальную поверхность. Затем задвижку закрывают, аппарат снимают с листа основания и снова определяют его массу (m_1').

Массу песка, высыпанного из пескобака в загрузочную камеру конической формы m_2 , вычисляют в граммах с округлением до 1 г по формуле

$$m_2 = m_1 - m_1', \quad (3)$$

где m_1 — масса пескозагрузочного аппарата, наполненного песком, г;

m_1' — масса пескозагрузочного аппарата после наполнения загрузочной камеры, г.

жесткий лист основания размером не менее 300×300 мм или диаметром 300 мм с отверстием посередине, соответствующим выпускному отверстию пескозагрузочного аппарата, но не менее 100 мм в диаметре;

калибровочный сосуд цилиндрической формы с известным объемом, внутренний диаметр которого соответствует диаметру отверстия в листе основания;

сита с размерами квадратных ячеек: 63; 40; 31,5; 20; 10; 2 и 0,2 мм;

технические весы с пределом взвешивания 5 и 20 кг, обеспечивающие погрешность не более 0,1 %;

инструменты для выравнивания поверхности грунта и для углубления лунки (например, металлическая линейка, резец, молоток, ложка и кисть);

посуда для отбора пробы.

3.1.2. В качестве однородной среды с известной плотностью, которая заменяет испытываемый грунт, применяют свободно сыпучий сухой песок (наполняющий песок), зерновой состав которого отвечает формулам:

$$\frac{d_{\max}}{d_{\min}} \leq 2; \quad (1)$$

$$2 \text{ мм} > d > 0,2 \text{ мм}, \quad (2)$$

где d — крупность зерен наполняющего песка, мм;

d_{\max} — крупность зерен, выраженная максимальным размером квадратной ячейки верхнего контрольного сита, не более 2 мм;

d_{\min} — крупность зерен, выраженная минимальным размером квадратной ячейки нижнего контрольного сита, не менее 0,2 мм.

3.2.3. Определяют массу пескозагрузочного аппарата, вновь полностью наполненного песком (m_1), и при закрытой задвижке помещают аппарат на лист основания, а лист основания — на отверстие калибровочного сосуда.

Открыв задвижку, дают высыпаться песку и, как только прекратится движение песка, вновь закрывают задвижку. После этого, сняв аппарат, измеряют его массу (m_3).

Значение массы песка (m_0), наполняющего калибровочный сосуд, определяют в граммах с округлением до 1 г по формуле

$$m_0 = m_1 - (m_2 + m_3), \quad (4)$$

где m_1 — масса пескозагрузочного аппарата, наполненного песком, г;

m_2 — масса песка, высыпанного из пескобака в загрузочную камеру конической формы, г;

m_3 — масса пескозагрузочного аппарата после наполнения калибровочного сосуда, г.

3.2.4. Значение плотности наполняющего песка (ρ_0) в граммах на кубический сантиметр определяют с округлением до 0,01 г/см³ по формуле

$$\rho_0 = \frac{m_0}{V_0}, \quad (5)$$

где m_0 — масса песка, необходимая для наполнения калибровочного сосуда, г;

V_0 — объем калибровочного сосуда, см³.

3.2.5. За результат определения плотности наполняющего песка ($\bar{\rho}_0$) принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если их значения отличаются друг от друга не более чем на 0,01 г/см³. Если отличие больше, то следует повторить испытание.

3.3. Проведение испытания

3.3.1. На поверхности подлежащего испытанию слоя разравнивают площадку, соответствующую размерам листа основания, и на эту поверхность помещают лист основания и закрепляют его, исключая возможность смещения. Под круглым отверстием листа выкалывают лунку с примерно вертикальными стенками таким образом, чтобы избежать нарушения естественного сложения.

Глубина лунки должна обеспечивать минимальный объем пробы в соответствии с п. 2.4.

Извлеченный из лунки грунт тщательно собирают и измеряют его массу (m).

3.3.2. Полностью наполненный песком пескозагрузочный аппарат массой m_1 (при закрытой задвижке) помещают на лист основания, расположенный над лункой, затем, открыв задвижку, высыпают песок в лунку. Как только визуальное движение песка прекращается, закрывают задвижку и, сняв аппарат, измеряют его массу (m_4).

Значение массы песка, наполняющего лунку (m_5), в граммах, определяют с округлением до 1 г по формуле

$$m_5 = m_1 - (m_2 + m_4), \quad (6)$$

где m_1 — масса пескозагрузочного аппарата, наполненного песком, г;

m_2 — масса песка, высыпанного из пескобака в загрузочную камеру конической формы, г;

m_4 — масса пескозагрузочного аппарата после наполнения лунки, г.

3.4. Обработка результатов

Значение плотности испытуемого грунта определяют в граммах на кубический сантиметр с округлением до 0,01 г/см³ по формуле

$$\rho = \frac{m}{m_5} \cdot \bar{\rho}_0, \quad (7)$$

где m — масса испытуемого грунта, удаленного из лунки, г;

m_5 — масса песка, наполняющего лунку, г;

$\bar{\rho}_0$ — средняя плотность наполняющего песка, определенная по п. 3.2.

За результат определения плотности испытуемого грунта (ρ) принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если значения отличаются друг от друга не более чем на 0,05 г/см³. Если отличие больше, то следует провести еще одно измерение.