

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

**ДОПУСКИ ПРИ РАСКРОЕ ДЕТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ОДЕЖДЫ**

**ГОСТ 20757—91**

**Издание официальное**



**КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва**

1 руб. БЗ 8—91

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ИЗДЕЛИЯ ШВЕИНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

Допуски при раскрое деталей специальной одежды

Army uniforms. Tolerances for cutting  
out parts of special-purpose garments.**ГОСТ****20757—91**

ОКП 85 0000

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, поставляемую для Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР, и устанавливает предельные допуски при раскрое деталей утепленных курток и брюк, телогреек и шаровар, костюмов, комбинезонов, полукомбинезонов, жилетов и плащей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Направление нитей основы ткани в деталях кроя верха, подкладки и прикладных материалов, предельные отклонения от направления нитей основы, основных измерений деталей кроя изделий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и на черт. 1—67.

2. Раскрой деталей изделий специальной одежды допускается производить с надставками. Места расположения надставок, их количество, размеры и технологические требования должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2 и на черт. 1—67.

Издание официальное



© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Таблица 1

| Наименование детали | Направление нитей основы<br>ткани в детали кроя | Предельное отклонение в детали кроя                            |                   |                                          | от основных измерений<br>детали, мм |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                                                 | от направления нитей основы, %<br>тканей с пропиткой и без нее |                   |                                          |                                     |
|                     |                                                 | хлопчатобумажных                                               | парусиных льняных | прозрачных, синтетических, искусственных |                                     |

## ТКАНЬ ВЕРХА

## Детали телогреек, курток, плащей, жилетов

|                                                                                           |                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Спинка: целая и отрезная по линии кокетки (черт. 1, 2) из двух частей (черт. 3а, б, в) | Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали                  | 5 | 5 | 5 | Длина посередине $\pm 4$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 3$                                                                                    |
|                                                                                           | Параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки среднего среза | 5 | 5 | 5 | Длина посередине $\pm 4$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 3$                                                                                    |
|                                                                                           | Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали                  | 3 | 3 | 3 | Длина посередине $\pm 2$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 3$                                                                                    |
| нижняя часть                                                                              | Параллельно среднему срезу (от линии 1—2 до низа)                    | 5 | 5 | 5 | Длина посередине $\pm 2$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 2$                                                                                    |
|                                                                                           | Параллельно линии полузаноса                                         | 5 | 5 | 5 | Длина от угла плечевого среза и горлованы до низа параллельно краю борта $\pm 4$ .<br>Ширина на уровне глубины проймы, линии талии, по низу $\pm 4$ |

Продолжение табл. 1

| Наименование детали                                                          | Направление нитей основы<br>тканя в детали кроя                             | Предельное отклонение в детали кроя                          |           |                                           |                                                                  | от основных измерений<br>детали, мм |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                              |                                                                             | от направления нитей основы, %, тканей с пропуктой и без нее |           |                                           |                                                                  |                                     |
|                                                                              |                                                                             | хлопчатобумажных                                             | парусиных | прорезанных, синтетических, искусственных |                                                                  |                                     |
| 3. Передний (черт. 8)                                                        | Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали                         | 2                                                            | 2         | 5                                         | Длина посередине $\pm 4$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 3$ |                                     |
| 4. Боковая часть полочки или спинки (черт. 9)                                | Совпадает с направлением нитей основы полочки или спинки                    | 3                                                            | —         | —                                         | Длина посередине $\pm 4$ .<br>Ширина в самом узком месте $\pm 3$ |                                     |
| 5. Подборт (черт. 10а, б) в изделиях с застежкой доверху;<br>в верхней части | Параллельно внешним срезам, расположенным ниже линии талии                  | 5                                                            | 6         | 7                                         | Длина по краю борта $\pm 4$ .<br>Ширина внизу иверху $\pm 3$     |                                     |
| в изделиях с лацканами;<br>в верхней части<br>в надрезках                    | То же<br>»                                                                  | 1<br>10                                                      | 1<br>11   | 5<br>12                                   | То же<br>»                                                       |                                     |
| 6. Ветрозащитный клапан (черт. 11а)                                          | Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали                      | 5                                                            | 6         | 7                                         | Длина посередине $\pm 4$ .<br>Ширина сверху и внизу $\pm 3$      |                                     |
| Подбородочная часть (черт. 11б)                                              | Совпадает с направлением нитей основы ветрозащитного клапана при соединении | 5                                                            | 6         | 7                                         | Длина посередине $\pm 2$ .<br>Ширина посередине $\pm 2$          |                                     |