



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

**СТАНКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ  
ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ КОЛЕС  
С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 8000—78  
(СТ СЭВ 5946—87)**

**Издание официальное**

Б3 3—98

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а**

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТАНКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ  
КОЛЕС С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ

## Основные размеры

Circle-arc bevel gear generators.  
Basic dimensions

ГОСТ

8000—78

(СТ СЭВ 5946—87)

Дата введения 01.07.79

1. Настоящий стандарт распространяется на зуборезные станки общего назначения для нарезания конических колес с круговыми зубьями, работающие по методу обкатки:


- без наклона инструментального шпинделя;
- с наклоном инструментального шпинделя.

Стандарт распространяется также на зуборезные станки для нарезания конических колес с круговыми зубьями, работающие по методу протягивания и врезания, в части наибольшего диаметра и наибольшего среднего нормального модуля обрабатываемых зубчатых колес.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию станка.