

ГОСТ 2929—75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ТОЛОКНО ОВСЯНОЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

ТОЛОКНО ОВСЯНОЕ

Технические условия

Oat flour. Specifications

ГОСТ
2929—75МКС 67.060
ОКП 92 9434

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на овсяное толокно, предназначенное для пищевых целей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Толокно овсяное вырабатывают из поставляемого на переработку в крупу овса по ГОСТ 28673.

Овсяное толокно, используемое для детского питания, вырабатывают из поставляемого на переработку в крупу овса 1-го класса по ГОСТ 28673, выращенного на полях без применения пестицидов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. Обрушенный овес, направляемый на размол, не должен содержать, %, более: куколя — 0,1;

вредных примесей (головни, спорыньи, софоры лисохвостной, вязеля разноцветного) — 0,05; в том числе софоры лисохвостной и вязеля разноцветного — 0,02.

Овес, направляемый на размол для выработки толокна для детского питания, после обрушивания должен содержать не более 0,1 % куколя. Содержание вредной примеси не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Овсяное толокно должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма
1. Цвет	От светло-кремового до кремового, однотонный Свойственный толокну без плесневого, затхлого и других посторонних запахов Свойственный толокну без горького, кислого и других посторонних привкусов
2. Запах	
3. Вкус	
4. Влажность, %, не более	10,0
5. Зольность (в пересчете на сухое вещество), %, не более	2
6. Крупность, % остаток на сите по ГОСТ 4403, не более: из шелковой ткани № 27, или из полиамидной ткани № 27 ПА—120 проход через сито по ГОСТ 4403, не менее: из шелковой ткани № 38, или из полиамидной ткани № 41/43 ПА	2 60,0

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1975

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010