

УПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ УТОПАЮЩИЕ

Конструкция и размеры
Stepped countersunk stops
Design and dimensions

ГОСТ
18747—80*

Взамен
ГОСТ 18747—73 и
ГОСТ 18749—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых утопающих упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

Размеры в мм

Обозначение упора	Приме- няемость	d (поле допуска d9)	d_1	D	H	h	h_1	Масса, кг, не более		
1050-0921		2,0	2,5	4,0	14	8	2,0	0,001		
1050-0922					16	10				
1050-0923		3,2	3,2	5,0	14	8			0,002	
1050-0924					16	10				
1050-0925					18	12				
1050-0926		4,0	3,2	6,3	14	8				0,003
1050-0927					16	10				
1050-0928					18	12				
1050-0929					20	14				
1050-0931		6,3	5,0	8	20	10				
1050-0932					22	12				
1050-0933					24	14				
1050-0934					28	18				
1050-0935		8,0	7,1	10	25	12	0,009			
1050-0936					28	14				
1050-0937					30	16				
1050-0938					32	18				
1050-0939					34	20				
1050-0941					36	22				
1050-0942		10,0	7,1	12	30	14		0,011		
1050-0943					32	16				
1050-0944					34	18				
1050-0945					36	20				
1050-0946					38	22				
1050-0947					40	25				
1050-0948					44	28				
1050-0949		45	30							
1050-0951		12,0		14	36	18	3,2		0,012	