

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Е

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА

Типы, основные параметры и размеры

Separators for milk purification.
Types, main parameters and dimensions

**ГОСТ
11117—85**

ОКП 51 3221

Дата введения **01.01.86**

1. Настоящий стандарт распространяется на полузакрытые центробежные сепараторы для очистки молока (далее — сепараторы) с коническими вставками, предназначенные для отделения механических примесей от молока, соответствующего требованиям ГОСТ 13264, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 4707.

Обязательными являются показатели п. 3: производительность, объем грязевого пространства, условный проход входных и выводных патрубков для молока, масса, удельное потребление электроэнергии, а также требования п. 5.

2. Сепараторы должны изготавливаться двух типов:

1 — с периодической ручной выгрузкой осадка;

2 — с периодической центробежной выгрузкой осадка.

3. Основные параметры и размеры сепараторов должны соответствовать приведенным в таблице.

Тип сепаратора	Производительность, дм ³ /ч, не менее	Мощность электродвигателя, кВт, не более	Объем грязевого пространства, дм ³ , не менее	Условный проход входных и выводных патрубков для молока**, мм, не более	Габаритные размеры, мм, не более (длина×ширина×высота)	Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг, не более	Удельное потребление электроэнергии, кВт·ч/дм ³ , не более
1	1000	1,5	1	32	600×370×620	90(70)	0,0013
	5000	5,5	5	50	870×670×1260	370(310)	0,0007
	5000*				930×765×1325	480(420)	0,0011
	10000	7,5	10		940×670×1400	420(340)	0,0007
	10000*				930×765×1325	505(420)	0,0007
	15000				15,0	15	1080×1010×1450
2	1000	1,5	—		32	610×490×900	140(120)
	3000	4,0		850×660×1100		360(330)	0,0012
	5000	5,5		50	1030×710×1210	460(400)	0,0010
	10000	7,5			1080×710×1210	480(400)	0,0007
	10000*	11,0			1230×800×1495	795(695)	0,0010

*При холодной очистке молока.

**Резьбовое соединение труб — по СТ СЭВ 2575—80.

Издание официальное
Е

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями