

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(EASC)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33705—
2015



Упаковка
ЗНАКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Издание официальное

Зарегистрирован

№ 11941

29 декабря 2015 г.



Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования (протоколом от 28 декабря 2015 г. №83-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Упаковка

ЗНАКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Packing. Signs for marking

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упаковку с любыми видами товаров и устанавливает знаки для маркировки, наносимые на транспортную упаковку в виде манипуляционных знаков (далее – знак), регламентирующих правила обращения с грузами при их разгрузке и погрузке, за исключением специальных указаний по погрузке–разгрузке опасных грузов.

2 Манипуляционные знаки

2.1 Представление знаков

Знаки наносятся непосредственно на упаковку, или прикрепляемые к ней этикетки и (или) ярлыки.

Знаки могут наноситься с помощью трафарета, краски, типографской печати или иным способом, обеспечивающим их четкость и различимость. Знаки не следует заключать в рамки.

Графическое изображение каждого знака должно иметь одно значение и не допускать двоякого толкования. При нанесении не допускается смещение или изменение рисунка знака.

2.2 Цвет знаков

Для изображения знаков должен использоваться черный цвет. Если цвет упаковки такой, что черный знак виден нечетко, то в качестве фона должна быть нанесена полоса подходящего контрастного цвета, желательно белого.

Следует проявлять осторожность, чтобы избежать использования цветов, которые можно перепутать с цветом этикеток опасных грузов. Если этого не требуют нормативные правовые акты, принятые на национальном уровне, то необходимо избегать использования красного, оранжевого или желтого цветов

2.3 Размер знаков

Общая высота знаков должна составлять 100, 150 или 200 мм, которая может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от размера или формы упаковки.

2.4 Количество, местоположение и размещение знаков

2.4.1 Количество знаков, которые должны наноситься на одну упаковку любого вида, зависит от ее размеров и формы.

В отношении знаков № 1, № 3, № 7, № 11 и № 16 (см. таблицу 1) при их нанесении на упаковку необходимо соблюдать следующие указания.

а) Знак № 1 «Хрупкое. Осторожно» должен находиться около верхнего левого угла, выбранного на всех четырех вертикальных сторонах упаковки (см. пример нанесения знака № 1 в таблице 1).

б) Знак № 3 «Верх» должен располагаться на упаковке аналогично знаку № 1 [см. пример а) для знака № 3 в таблице 1]. Там, где требуются оба знака (№ 1 и № 3), знак № 3 должен стоять ближе к углу (см. пример нанесения для знака № 3 в таблице 1).

в) Знак № 7 «Центр тяжести» наносят на все 6 стороны, или на четыре боковых стороны, указывая действительное местоположение центра тяжести.

г) Знак № 11 «Зажимать здесь»:

1) С помощью зажимов могут обрабатываться только те упаковки, которые имеют соответствующую маркировку.

2) Этот знак должен располагаться на двух противоположных лицевых сторонах упаковки таким образом, чтобы при работе его видел оператор погрузчика.

Этот знак не должен наноситься на те стороны упаковки, которые предназначены для захвата зажимами.

д) Знак № 16 «Место строповки» наносят непосредственно на тару с двух противоположных сторон (см. пример нанесения знака № 16 в таблице 1).

2.4.2 При формировании транспортных упаковок в грузовые единицы знаки должны наноситься на видном месте [см. пример нанесения в) для знака № 3 в таблице 1].

2.4.3 Особое внимание должно обращать на правильное нанесение знаков, так как неправильное нанесение может привести к их неверному толкованию и применению.

Знаки № 7 и № 16 должны быть нанесены в правильном положении относительно друг друга и в соответствующих местах, обеспечивающих полную их видимость и четкую различимость.

2.4.4 Знак № 14 «Предел по количеству ярусов в штабеле» показывает максимальное число упаковок, укладываемых в штабель.

2.5 Наименования, изображения и значения знаков приведены в таблице 1.