



11078-78
Изм. 1, 2, 3
7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11078—78

Издание официальное

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11078—78

Издание официальное

МОСКВА — 1988

к ГОСТ 11078—78 Натр едкий очищенный. Технические условия [см. Переиздание (август 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3; Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.3.4.1. Десятый—четыренадцатый абзацы	змеевика длиной не менее 70 мм 1; поглотителя углекислого газа 2; бюретки исполнения 1—50—0,1 по ГОСТ 20292—74 3; холодильника ХШ-1—200—29/32 по ГОСТ 25336—82 4; колбы КГУ-3.1—500—34 по ГОСТ 25336—82 5	змеевика длиной не менее 70 мм 2; поглотителя углекислого газа 3; бюретки исполнения 1—50—0,1 по ГОСТ 20292—74 4; холодильника ХШ-1—200—29/32 по ГОСТ 25336—82 5; колбы КГУ-3.1—500—34 по ГОСТ 25336—82 1

(ИУС № 11 2004 г.)