

**КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ
С КОЛПАЧКОВЫМИ ТАРЕЛКАМИ
ИЗ МЕДИ**

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 7—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИОННЫЕ
С КОЛПАЧКОВЫМИ ТАРЕЛКАМИ ИЗ МЕДИ****ГОСТ
12011—76*****Типы, основные параметры и размеры****Взамен
ГОСТ 12011—66**Rectifying column with copper cap trays.
Types, main characteristics and dimensions

ОКП 36 1111

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 03.06.76 № 1873 дата введения установлена

01.07.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.06.91 № 1125

1. Настоящий стандарт распространяется на ректификационные колонны с колпачковыми тарелками из меди, предназначенные для разделения смесей жидких компонентов в пределах температур от 273 до 523 К (от 0 до 250 °С) и при условном давлении не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), применяемые в пищевой (спиртовой), лесохимической и других отраслях промышленности.

2. Колонны должны изготавливаться следующих типов:

1 — с многоколпачковыми тарелками;

2 — с одноколпачковыми тарелками.

3. Основные параметры и размеры колонн должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (декабрь 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1982 г.
(ИУС 7—82)

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 1999