

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
МОРСКИХ СУДОВ

СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

ГОСТ 11589—88
(СТ СЭВ 1316—78)

Издание официальное

Б3 5—88 415

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Шлюпки и плоты спасательные морских судов**СВОД СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ**

Lifeboats and life saving rafts for sea ships.
Statute book of life saving signals

ГОСТ**11589—88****(СТ СЭВ 1316—78)**

ОКП 64 1780

Дата введения 01.07.89**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на входящий в состав снабжения спасательных шлюпок и плотов морских судов свод спасательных сигналов, предназначенных для осуществления связи между судами, спасательными шлюпками и плотами, людьми, терпящими бедствие на море, и спасательными судами, береговыми станциями и самолетами, и устанавливает технические требования на изделие этого свода.

1. Свод спасательных сигналов должен быть оформлен в виде таблицы в соответствии с приложением, напечатан на материале светлого тона четким шрифтом, типографскими красками.

2. Таблицы следует печатать на тонком эластичном материале, стойком к воздействию морской воды.

3. Четкость и видимость печати текста таблицы спасательных сигналов должны быть достаточными для того, чтобы в темное время суток можно было рассмотреть текст с использованием имеющихся на спасательных шлюпках и плотах средств освещения, при этом изображения световых сигналов в таблице должны быть оранжевого, красного, зеленого и белого цветов.

4. На фигурах условных обозначений таблицы должны быть отчетливо видны пунктирные линии.

5. Краски, примененные при печатании таблицы, должны быть стойкими к воздействию морской воды.

6. Срок службы таблицы спасательных сигналов — не менее 5 лет.

7. На каждой таблице спасательных сигналов должна быть нанесена маркировка, содержащая:


1) товарный знак предприятия-изготовителя;

2) дату изготовления;

3) обозначение настоящего стандарта.



ТАБЛИЦА СПАСАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 16 ГЛАВЫ У МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ
ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ

ОТВЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СУДОВ ИЛИ БЕРЕГОВЫХ СТАНЦИЙ НА СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, ПОДАВАЕМЫЕ СУДНОМ, ШЛЮПКОЙ, ПЛОТОМ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦОМ



НОЧЬЮ	ДНЕМ		ЗНАЧЕНИЕ
 БЕЛАЯ звездная ракета, состоящая из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту	 ОРАНЖЕВЫЙ дымовой сигнал	 Комбинированный звукосветовой сигнал (гром и молния), состоящий из трех отдельных сигналов, подаваемых приблизительно через одну минуту	„Вас видно — помощь будет оказана так скоро, как это будет возможно”. (Повторение таких сигналов имеет то же самое значение)

При необходимости дневные сигналы могут подаваться ночью, а ночные днем

СИГНАЛЫ О ВЫСАДКЕ СУДАМ, ШЛЮПКАМ И ПЛОТОМ, ПОТЕРПЕВШИМ БЕДСТВИЕ

	РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДНЕМ	 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого флага или рук		 — —	
НОЧЬЮ	 ВЕРТИКАЛЬНОЕ движение белого огня или факела	Подача ЗЕЛЕНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	Передача по коду буквы К (— —) световой или звуковой аппаратурой	„Здесь лучшее место для высадки”

Створ (указывающий направление высадки) может быть указан постоянным белым огнем или факелом

	РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ	СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ	ДРУГИЕ СИГНАЛЫ	ЗНАЧЕНИЕ
ДНЕМ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого флага или рук		 • •	
НОЧЬЮ	 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ движение белого огня или факела	Подача КРАСНОГО ЗВЕЗДНОГО сигнала	Передача по коду буквы S (• •) световой или звуковой аппаратурой	„Высадка здесь чрезвычайно опасна”