

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**  
**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 13143—88**

**Издание официальное**

Цена 3 коп. БЗ 1—88/87

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**Москва**

**к ГОСТ 13143—88 Дырѳкѳлы конторские. Основные параметры и размеры**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1 1 Чертеж	$12 \pm 0,1$	$12 \pm 1,0$

(ИУС № 5 1989 г)

**ДЫРОКОЛЫ КОНТОРСКИЕ**

Основные параметры и размеры

Office perforators  
Basic parameters and dimensions**ГОСТ****13143—88**

ОКП 96 9282

Срок действия с 01.07.89  
до 01.07.94**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на конторские дыроколы (далее — дыроколы), предназначенные для пробивки двух отверстий на фиксированном расстоянии в бумаге и (или) тонком переплетном картоне.

Стандарт не распространяется на дыроколы электрического типа и дыроколы с приспособлениями для регулирования взаимного расстояния между отверстиями.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Размеры и параметры дыроколов приведены на чертеже и в таблице.

1.2. Пример записи обозначения дырокола с числом пробиваемых листов 10 в конструкторской документации и при заказе:

*Дырокол конторский Д-10, ГОСТ 13143—88*