

ГОСТ 4035—63

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

# ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ

ГОСТ  
4035—63

## Конструкция и размеры

Round moulding nails.  
Construction and dimensionsМКС 77.140.65  
ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры формовочных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



$$h \min = 0,6d$$

мм

Диаметр стержня $d$	Длина гвоздя $l$	Наименьший диаметр головки $D$
1,2	50	2,0
1,4	60 70	2,5
1,6	80 100	2,8
1,8	120 150	3,2

Условное обозначение формовочных гвоздей с диаметром стержня 1,6 мм и длиной 100 мм:

*Гвозди 1,6×100 ГОСТ 4035—63*

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.
3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**